

## Guttaband Extra

### Druh výrobku:

Pevná jednostranně lepicí akrylová páska použití podle DIN 4108/11.

### Popis:

- tvarově stabilní
- pevný vyztužený nosný materiál
- elastická
- vysoká lepicí síla od -10 °C
- odolná proti UV záření
- rozměry role (šířka/délka): 60 mm / 25 m
- barva černá

### Použití:

Pro pevné spojení podstřešních, fasádních membrán a parotěsných fólií, vytvoření vzduchotěsné vrstvy na vnitřní straně tepelné izolace.

Využívá se i na vzduchotěsné přelepování spojů, napojení detailů a podhledů vytvářených z dřevoštěpkových desek. Uplatnění lze nalézt u menších i větších připojovacích spár jednotlivých konstrukčních částí. Dále u prostupů, hřebenů, hran nebo úžlabí. Aplikací lepicí páska vznikne spoj odolný větru a dešti.

Dále pak najde upotřebení při provádění vzduchotěsné vrstvy na vnitřní straně tepelné izolace.

### Základní technické údaje:

Materiál:	akryl
Rozměry role (šířka/délka)	60 mm / 25 m
Požární odolnost	D – s2, dle EN 13501-1
Tloušťka:	0,2 mm
Teplotní odolnost:	-40 °C - +100 °C
Hmotnost:	25 g
Barva	černá

### Zpracování:

Všechny lepené plochy musejí být čisté, suché bez prachu nebo mastnoty. Povrchy je třeba před lepením vyčistit a provést zkoušku lepidla. Po zpracování je spoj pevný a odolný vůči běžným klimatickým jevům. Spoj nesmí být trvale mechanicky namáhán a vystaven trvalému slunečnímu záření. Páska není vhodná v aplikacích při stavbách saun a bazénů. Pro sklon střechy menší než 10 °.